



Verfijn Steigerhout beits

Verfijn Steigerhoutbeits is toepasbaar op steigerhouten objecten zoals tuintafels, side tables, tuinstoelen, banken, kasten enz., vervaardigd van onbehandelde steiger- en ruw houten planken.

Ook geschikt voor andere zachthout soorten.

Onbehandelde planken: vuil en andere ongerechtigheden verwijderen, schoonmaken met verfreiniger of ammoniak en goed laten drogen.

Aanbrengen van de beits: voor gebruik, goed roeren, aanbrengen met een platte langharige kwast, in de lengterichting van de houtnerf.

Verdunning: deze beits niet verdunnen.

Verwerkingstemperatuur: tussen de 7 graden Celsius en 25 graden Celsius.

Rendement: sterk afhankelijk van de structuur van het hout en de zuiging van de ondergrond. Ca. 10 tot 12 vierkante meter per liter op een niet zuigende ondergrond.

Droging: bij 20 graden Celsius stofdroog na ca. 4 uur, overschilderbaar na 24 uur.

Reiniging van gereedschap: met terpentijn.

Bewaren: de bus luchtdicht afsluiten en ca. 5 minuten omkeren om de rand vol te laten lopen zodat een goede afsluiting ontstaat.

Verkrijgbaar in white wash en grey wash effect en in de kleur antraciet.
In 750 ml en 2500 ml verpakking leverbaar.