

Kenmerkenblad ProGold Finisher



Omschrijving	Universeel hulpmiddel bij het afmetten van kitvoegen.
Gebruiksdoel	Het nat afwerken van kitten, zoals ProGold Topseal U.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Neutraal.• Voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar.
Kleuren en glans	Transparant, geel.
Verpakking	Can van 1 liter.
Basisgegevens	Dichtheid : ca. 1,03 kg/dm ³ Vlampunt : niet van toepassing
Houdbaarheid	in gesloten originele verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C tot 24 maanden.
Verwerkingscondities	Tijdens applicatie niet lager dan +5°C en niet hoger dan +25°C.
Instructies voor gebruik	<p>Verdunning ProGold Finisher verdunnen met leidingwater. Verhouding: 1 tot 3 volumedelen ProGold Finisher op 100 volumedelen leidingwater.</p> <p>Werkwijze Nadat de kit is aangebracht het voegoppervlak en de naastliggende materialen bevochtigen met de verdunde ProGold Finisher met behulp van een kwast of een bloemenspuit. Hierna de voeg afwerken met een plamuurmes, voeghoutje of PVC pijpje. Nadat de voegen gladgestreken zijn kunnen deze nog met de vingers, nat gemaakt met verdunde Finisher, worden nagestreven. Teveel aangebrachte ProGold Finisher kan met leidingwater verwijderd worden. Indien de kit overgeschilderd gaat worden, altijd met ruim leidingwater nawassen.</p>
Veiligheidsmaatregelen	Zie productveiligheidsblad van ProGold Finisher.