

# Goud

Juni 2008

## OMSCHRIJVING

Goudkleurige verf voor binnendecoraties gebaseerd op een gemodificeerde alkydhars.

## GEBRUIKSDOEL

Decoratieve afwerking in een goudkleur van diverse ondergronden, voorzien van een lak of grondverflaag.

## VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Decoratieve goudkleur
- Kan enigszins afgeven
- Gemakkelijk verwerkbaar

## KLEUR EN GLANS

Goud  
Zijdeglans

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

### NIEUW WERK

<b>Algemeen</b>	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met Histor Ontvetter.
<b>Hout</b>	Eventuele scherpe hoeken afronden, straal ca. 3mm. Zonodig zorgvuldig schuren en voorzien van grondverf. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
<b>Staal</b>	Roest grondig verwijderen, goed schuren. Blank metaal voorzien van Histor Loodvrije menie.
<b>Plamuren</b>	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen gronden om mogelijke zuiging weg te nemen.
<b>Afwerken</b>	Histor Goud aanbrengen.

### ONDERHOUD VERFLAGEN IN GOEDE STAAT

<b>Algemeen</b>	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Zorgvuldig matschuren.
<b>Hout</b>	Kaal geschuurde plaatsen voorzien van Histor Supergrondverf.
<b>Staal</b>	Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Histor Loodvrije menie.
<b>Afwerken</b>	Histor Goud aanbrengen.

### ONDERHOUD VERFLAGEN IN SLECHTE STAAT

<b>Algemeen</b>	Slecht hechtende verflagen verwijderen door afbijten, afbranden of föhnen. Reinigen met Histor Ontvetter. Zorgvuldig schuren.
<b>Hout</b>	Rottend hout verwijderen en verweerd hout wegschuren tot op het gezonde hout. Impregneren en beschadigingen repareren met een geschikt middel. Kaal hout gronden met Histor Supergrondverf
<b>Staal</b>	Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Histor Loodvrije menie.
<b>Afwerken</b>	Histor Goud aanbrengen.

<b>Opmerking</b>	Histor Goud is een decoratieve afwerklaag voor binnen. Kan enigszins afgeven
------------------	---



## Goud

Juni 2008

### VERWERKING VAN DE VERF

<b>Gereedschap</b>	Varkensharen kwast, of lakroller.
<b>Voor gebruik</b>	Verf goed roeren.
<b>Verdunning</b>	Indien nodig voor grote vlakken, tot ca. 5% terpentine. Om te spuiten ca. 15% wasbenzine.
<b>Droge laagdikte</b>	Aanbevolen: ca. 35 micrometer.
<b>Kwast/rollagen</b>	Aanbevolen: 1 volle kwastlaag, of een volle rollaag met de velvet roller.
<b>Temperatuur</b>	Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
<b>Na gebruik</b>	Bus luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.

### UITSTRIJKVERMOGEN

<b>Praktisch rendement</b>	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de laagdikte en het gebruikte gereedschap. En van de omstandigheden bij het aanbrengen.
<b>Theoretisch rendement</b>	Ca. 16 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond. Zie de informatie op de bus.

### DROGING BIJ 20° C

<b>Stofdroog</b>	Na ca. 4 uur.
<b>Kleefvrij</b>	Na ca. 6 uur.
<b>Schuurbaar</b>	Na ca. 16 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.
<b>Afplakbaar</b>	Na ca. 24 uur, gebruik een speciale tape met geringe kleefkracht.
<b>Overschilderbaar</b>	Na ca. 16 uur.

### REINIGEN

<b>Morsvlekken en spatten</b>	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentine.
<b>Gereedschap</b>	Met terpentine schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
<b>Droge verflaag</b>	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

### PRODUCTGEGEVENS

<b>VERF IN DE BUS</b>		<b>DROGE VERFLAAG</b>
<b>Verpakking</b>	125 cc ; 250 cc	• Optimale eigenschappen na een week bij ca. 20°C.
<b>Vloeistofdikte</b>	Strijkklaar	

### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.