

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCOMILD TUINBEITS TRANSPARANT	
OMSCHRIJVING	Tencomild Tuinbeits Transparant is waterafstotend, behoudt lang zijn kleur, verfraait al uw tuinhout en verlevendigt de houtstructuur. Het kan zowel op nieuw als op eerder met carbolineum of beits behandeld hout worden toegepast. Tencomild Tuinbeits Transparant is speciaal ontwikkeld om vergrijzing van nieuw geïmpregneerd tuinhout te voorkomen. Tencomild Tuinbeits Transparant biedt een uitstekende bescherming en is bestand tegen alle weersinvloeden.
TOEPASSING	Tenco Tuinbeits Transparant beschermt en verfraait al het hout in en om de tuin zoals hekken, schuttingen, schuren, pergola's, bielzen enz.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -Gemakkelijk verwerkbaar -Droogt snel en is fraai transparant van kleur -Geïmpregneerd hout is na enkele weken al te beitsen -Weer- en kleur vast
BASISGEGEVENS	
Vorm	Viskeus
Kleur	Volgens de produktbeschrijving
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	Niet bepaald
Vlampunt	40 °C
Dampspanning bij 20 °C	23 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,03 g / cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	70 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	12-15 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden van dit product als primer (cat A/h) 750g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. EU-grenswaarden van dit product als aflak (cat A/e) 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 60%

GEBRUIKSAANWIJZING	Tencomild Tuinbeits Transparant voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met een zachte langharige kwast. Op nieuw hout tenminste 2 lagen aanbrengen. 1 ^e laag met ca 10% terpentine verdunnen en hierna een 2 ^e onverdunde laag aanbrengen. Voor onderhoud kan als regel worden volstaan met 1 onverdunde laag.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 8 °C bij 80% RV.
VERDUNNING	Tenco Tuinbeits Transparant is gebruiksklaar. Terpentine is te gebruiken voor verdunning en om gereedschap in te reinigen.
GEBRUIKSVORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml