



Technische Datasheet

Zwaluw Universal Primer

Kant-en-klare universele primer



Product Omschrijving

Universal Primer is een kant en klare primer voor het verbeteren van de hechting van hybride-, PU- & siliconenkit op vele poreuze en niet-poreuze ondergronden. Oplosmiddel houdende primer op basis van polyurethaan. De primer is gevoelig voor vocht uit de lucht, daarom de verpakking tussentijds goed afsluiten

Voordelen

- Universeel toepasbaar
- Voor hechting op poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Verbetert hechting van hybride-, PU- en siliconenkitten

Applicaties

Voor afdichtingsmaterialen en lijmen op basis van MS-polymeer, PU en siliconen.

Gebruiksaanwijzing

Op schone, droge en stofvrije ondergrond. Deze -waar nodig- afplakken met masking-tape. Voor gebruik goed oproeren of schudden. De Universal Primer op de ondergrond met een kwast aanbrengen in een gelijkmatige dunne laag. Wanneer de primer droog is, zo snel mogelijk de kit/lijm aanbrengen om contaminatie van het oppervlak tegen te gaan. Algemeen: De primer is gevoelig voor vocht uit de lucht, daarom de verpakking tussentijds goed afsluiten.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur	+0°C till +35°C
Dichtheid	1,35 g/ml
Vorstbestendigheid gedurende transport	Up to -15°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Schoonmaken

Kleur(en)

- Transparant

Verpakking

- Blik

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.