

ALGEMEEN

| | |
|------------------------------|--|
| Omschrijving | Watergedragen acrylaathars. |
| Gebruiksdoel | Het beschermen van het hout in de tuin zoals houten vlonders en terrasdelen. |
| Voornaamste kenmerken | <ul style="list-style-type: none">• Voedt en beschermt het hout• Waterafstotend• Snelle droging• Weinig mos en vuilaanhechting• Geeft het hout een natuurlijke uniforme kleur• Beschermt tegen vergrijzing• Bestand tegen Chloor• Anti-slip |
| Kleur | 3 Transparante kleuren. De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen beïnvloeden de kleur en glans. Wij adviseren daarom om ter beoordeling van het resultaat een test uit te voeren en een proefvlak op te zetten. |
| Glans | Mat |

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

| | |
|--|--|
| Nieuw werk | Voorbehandelen Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen eventueel met een harde bezem of hogedrukreiniger. Reinigen met Rambo Ontvetter. Afwerken Minimaal 3 lagen Rambo Pantserbeits Vlonder & Terras Transparant Mat aanbrengen. Doe dit royaal en met een blokkwast in de richting van de houtnerf. |
| Onderhoud oude verflagen in goede staat | Voorbehandelen Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig mat schuren. Afwerken Minimaal 1 laag Rambo Pantserbeits Vlonder & Terras Transparant Mat aanbrengen. Doe dit royaal en met een blokkwast in de richting van de houtnerf. |
| Onderhoud oude verflagen in slechte staat | Voorbehandelen Slecht hechtende verflagen verwijderen door schuren, afbijten, of föhnen. Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen eventueel met een harde bezem of hogedrukreiniger. Reinigen met Rambo Ontvetter. Afwerken Minimaal 2 lagen Rambo Pantserbeits Vlonder & Terras Transparant Mat aanbrengen. Doe dit royaal en met een blokkwast in de richting van de houtnerf. |
| Belangrijke aanwijzing | Een kleurloos verfsysteem heeft meer controle en onderhoud nodig dan een dekkend verfsysteem. |
| Onderhoudstermijnen | Beschermingsduur is mede afhankelijk van: Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud. |

VERWERKING

| | |
|---------------------|---|
| Gereedschap | Blokwitter of platte kwast. |
| Voor gebruik | Goed roeren. |
| Temperatuur | Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C. |
| Na gebruik | Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting. |
| Rendement | Praktisch rendement Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen. Theoretisch rendement Ca. 12 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond. |

DROGING

| | |
|-------------------------|---|
| Stofdroog | Na ca. 30 min. |
| Overschilderbaar | Na ca. 1 uur. |
| Volledig verhard | Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C. |
| Droogtijden | De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag. |

REINIGING

| | |
|-------------------------------|---|
| Morsvlekken en spatten | Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en veel water. |
| Gereedschap | Met water schoonmaken of kwasten en/of rollers tijdelijk bewaren in water of folie. |
| Droge verflaag | Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel. |

PRODUCTGEGEVENS

| | |
|--|---|
| Houdbaarheid en bewaarcondities | In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. |
| Verpakking | 2.5 liter; |
| Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling | Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product. |