



Globatex Standard



OMSCHRIJVING	Een standaard latex muurverf voor binnen
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	• Zeer milde geur • Goed dekkend • Goed verspuitbaar met airless
TOEPASSINGEN	Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen, etc. Uitermate geschikt voor het spuiten van plafonds in winkelruimtes en/of fabriekshallen.

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Acrylaatdispersie
Dichtheid	1,42 kg per ltr
Theoretisch rendement	4 - 6 m ² per ltr afhankelijk van verwerking en de ondergrond
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	• Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, borstel, roller, luchtspuut of airless tot maximaal 40°C (airless pistool druk spuitdruk 180 - 220 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) Vooraf het spuitbeeld beoordelen
Droging bij 20°C	• Na ca. 1 uur stofdroog • Na ca. 6 uur overschilderbaar met hetzelfde product
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	Bij voorkeur onverdunde verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquapura TF of water
Reiniging gereedschap	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	10 ltr
Kleur	Wit

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	• Ondergrond moet vast, schoon en droog zijn • Verontreinigingen, verpoederen en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen • Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean • Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix • Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED
Afwerking	Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2 lagen Globatex Standard