



PRODUCTINFORMATIE

Alle soorten Professioneel behangplaksel



- Voor alle soorten normaal behang
- In 3 minuten klaar voor gebruik
- Ook voor behangmachines

HOOGWAARDIGE METHYLCELLULOSE

Vlekt niet, kan niet klonten, extra sterk, goed corrigeerbaar en vochtbestendig. Extra hoog rendement, klaar in 3 minuten. Afhankelijk van de aanmaakverhouding: geschikt voor alle soorten normaal en zwaar behang, zoals vlies, papier, vinyl, reliëf en textiel.

Perfax Alle Soorten Professioneel is kalkbestendig en daardoor zelfs geschikt voor toepassing op nieuwe pleisterlagen. Extra visceus, waardoor ook uitstekend geschikt voor behangmachines.

PRODUCT

Productnaam: Perfax Alle Soorten Professioneel Behangplaksel
Soort product: Hoogwaardige methylcellulose met kunsthars toeslagstoffen
Verpakking: Dozen van 20 pakjes van 180g netto

EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: ca. 0,55
Grondstof: methylcellulose met kunsthars toeslagstoffen
Oplossend vermogen: na ca. 3 minuten in koud leidingwater
pH-waarde: 8 - 9
Uiterlijk na oplossing: melkachtig wit
Hoedanigheid v/h plaksel: kortdradig, dik

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Aanmaken van het plaksel

Strooi zo snel mogelijk (binnen de 5 seconden) de benodigde inhoud van het pakje onder krachtig en voortdurend roeren in koud leidingwater (zie tabel) en blijf doorroeren tot het mengsel glad is (na +/- 25 seconden). Gebruik voor het aanmaken en krachtig mengen van het behangplaksel een roerspaan. Het is aan te bevelen om het mengsel na 3 minuten nogmaals krachtig door te roeren.

Perfax Alle Soorten Professioneel Behangplaksel is nu klaar voor gebruik.

<u>Toepassing</u>	<u>Pakje 180 gr aanmaken in</u>	<u>Voor +/-</u>
Voorlijmen	9 liter	65 – 90 m ²
Normaal vlies/papier/vinylbehang	4,5 liter	23 – 26 m ² = 4 – 5 rollen
Zwaar behang	4 liter	21 – 23 m ² = 4 rollen
Reliëf behang	3,5 liter	19 – 21 m ² = 3 – 4 rollen

Perfax, vertrouwde kwaliteit!