



PRODUCTINFORMATIE

Vlies - behangplaksel



- **Speciaal voor vliesbehang en behang met vliesrug**
- **Spatvrij**

HOOGWAARDIGE METYLCELLULOSE MET KUNSTHARS

Speciaal ontwikkeld voor het snel, eenvoudig en schoon verlijmen van de nieuwe generatie van behang met vliesrug of vliesbehang. Geschikt voor alle vliesbehangcollecties met gladde vliesrug, vliesrug in reliëf, alle behangbreedtes en gewichten. Hoge aanvangshechting en optimale kleeftkracht tot in de naad. Instant kwaliteit: gebruiksklaar na 3 à 5 minuten.

Perfax Vlies is kalkbestendig en daardoor zelfs geschikt voor toepassing op nieuwe pleisterlagen.

PRODUCTVOORDELEN

Productnaam: Perfax Vlies Behangplaksel
Soort product: Direct oplosbaar behangplaksel met kunsthars
Verpakking: Dozen van 20 pakjes van 180g netto

EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 460 - 530 g/l
Voornaamste grondstof: Metylcellulose met kunsthars toeslagstoffen
Oplossend vermogen: na ca. 3 minuten gebruiksklaar
pH- waarde van de oplossing: 8 - 9
Uiterlijk na oplossing: Melkwit, kortdradig en dik
Aanmaakverhouding: Zie tabel

VERWERKING

Aanmaken van het plaksel

Strooi zo snel mogelijk (binnen de 5 seconden) de benodigde inhoud van het pakje onder krachtig en voortdurend roeren in koud leidingwater (zie tabel) en blijf doorroeren tot het mengsel glad is (na +/- 25 seconden). Gebruik voor het aanmaken en krachtig mengen van het behangplaksel een roerspaan. Na ongeveer 3 à 5 minuten nogmaals krachtig doorroeren. Perfax Vlies Behangplaksel is nu klaar voor gebruik.

Toepassing	Aanmaak-Verhouding	Aantal liters/pakje	Voldoende voor m ²	Voldoende voor rollen
Voorlijmen	1:50	9 liter	65 – 90	-
Vliesbehang (gladde rug)	1:25	4,5 liter	23 – 26	Ong. 4 – 5
Vliesbehang zwaar	1:22	4 liter	21 – 23	Ong. 4
Vliesbehang (reliëf rug)	1:20	3,5 liter	19 – 21	Ong. 3 – 4

Perfax, vertrouwde kwaliteit!



PRODUCTINFORMATIE

Vlies - behangplaksel

Voorbereiding van de ondergrond

Zorg voor een schone, droge, vaste en vlakke ondergrond. De ondergrond moet eveneens normaal en gelijkmatig absorberend zijn en niet onderhevig zijn aan vochtproblemen. Oud behang verwijderen met behulp van Perfax Behangafweekmiddel en Perfax Behangafsteker. Indien het aanwezige behang waterafstotend is (bv. vinylbehang, geveerd behang, ...), is het aan te raden dit vooraf te doorprikken met behulp van de Perfax Behangperforator en daarna het Perfax Behangafweekmiddel laten inwerken. Het is aan te bevelen de ondergrond na het verwijderen van het oude behang en voor het opnieuw behangen te reinigen.

Scheuren en gaten dienen eveneens gevuld te worden met een van de Perfax vulmiddelen.


Sterk zuigende ondergronden voorlijmen volgens bovenstaande tabel. Kleine niet absorberende oppervlakken kunnen met behulp van Perfax Wandlijm voor Behangranden, Vinyl op Vinyl en moeilijke ondergronden behangen worden. Bij een niet absorberende, of ook niet zuigende, ondergrond kan men een hechtbrug creëren door een laag Perfax voorstrijk | Primer aan te brengen. Deze laag volledig laten drogen en daarna behangen zoals een gewone pleisterlaag.

Behangen

Perfax Vlies Behangplaksel voldoende en gelijkmatig met behulp van de Perfax Behangroller direct op de muur aanbrengen over een oppervlakte van 1 à 3 banen, afhankelijk van de absorptiegraad van de ondergrond. De rug van het behang of de wandbekleding wordt niet vooraf bevochtigd. Onmiddellijk de wandbekleding in de nog vochtige lijm aanbrengen. Aandrukken en gladstrijken met de Perfax Behangspatel, borstel of doek. Altijd de verwerkingsvoorschriften van de behangfabrikant opvolgen. Een feilloze afwerking aan plinten, plafonds, ... krijgt u met de Perfax Behangliniaal.

OPMERKING

- Bij het gebruik van vliesbehang als definitieve wandbekleding kunt u gebruik maken van Perfax Vlies. Na volledige droging van de lijm (min. 24 uur, afhankelijk van de omgevingsfactoren) kan, indien gewenst, dit vliesbehang overschilderd worden. Bij een correcte verwerking (lijm en wandbekleding) en indien het volgend pictogram op de verpakking van het vliesbehang aanwezig is, is het vliesbehang nadien droog verwijderbaar.



ATTENTIE

- Behangplaksel droog bewaren.
- Na gebruik het gereedschap dadelijk met warm water schoonmaken.
- Overtollige lijm en vlekken direct met een schone, vochtige doek deppend verwijderen.
- Aangemaakt plaksel blijft enige weken verwerkbaar.
- Altijd de verwerkingsvoorschriften van de behangfabrikant opvolgen.



PRODUCTINFORMATIE Vlies - behangplaksel

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: www.perfax.nl

E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: www.perfax.be

E-mail: info.diy@henkel.com

Perfax, vertrouwde kwaliteit!