



PRODUCTINFORMATIE DecoMix Behanglijm - Vlies



- **Zeer eenvoudig aan te maken:**
 - **15 seconden enkel mengen met water**
- **Binnen 2 minuten gebruiksklaar**
- **Voor vliesbehang**
- **Gegarandeerd klontervrij, en stofvrij**
- **Doseerindicatie**
- **Kan tot 6 maanden na openen bewaard worden**
- **Ideale pH waarde voor behang**
 - **Geen risico op verkleuring of uitlopen**

TOEPASSINGEN

Behanglijm voor het verlijmen van vliesbehang en alle standaard soorten behang op normaal absorberende ondergronden zoals o.a. steen, beton, stucwerk, gips en cement .

PRODUCT

Productnaam: Perfax DecoMix Vlies
Soort product: Behanglijm
Verpakkingen: Flacon voor 4 tot 5 rollen behang (500 g)

EIGENSCHAPPEN

Verbruik: Verbruik afhankelijk van type behang en overeenkomstige aanmaakverhouding
Kleur: Wit, droogt transparant op
Verwerkingstemperatuur: Niet verwerken bij een temperatuur onder +5°C
Grondstof: Vloeibaar geconcentreerd methylcellulose met synthetische harsen
Verwerkingstijd: 20 minuten bij +20°C. Eventuele correcties binnen deze tijd uitvoeren.
Een hoge kamertemperatuur verkort de verwerkingstijd.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Vorbereiding van de lijm

Flacon goed schudden voor gebruik.

Giet de inhoud in koud water onder krachtig roeren gedurende 15 seconden.

Na 2 minuten wederom doorroeren, de lijm is nu klaar voor gebruik.

Aanmaakverhouding:

Toepassing	Flacon 500g	Voldoende voor:	
Voorlijmen	10L	100m ²	
Normaal papierbehang	5L	25-30m ²	5 rollen
Vlies- en vinylbehang	4L	20-25m ²	4 rollen

Perfax, vertrouwde kwaliteit!



PRODUCTINFORMATIE

DecoMix Behanglijm - Vlies

Vorbereiding van de ondergrond

Zorg voor een schone, stofvrije, droge, vaste en vlakke ondergrond, die vrij is van vochtproblemen. Oud behang verwijderen met Perfax Behangafweekmiddel en Perfax Behangafsteker. Een waterbestendige wandbekleding vooraf doorprikken met de Perfax Behangperforator zodat het afweekmiddel kan inwerken op de lijm. Scheuren en gaten vullen met een Perfax vulmiddel.

Een normaal zuigende ondergrond is vereist. Op niet zuigende ondergronden kan gebruik gemaakt worden van Perfax Behangrandenlijm. De ondergrond kan soms ook terug zuigend gemaakt worden door bv. het afschuren van de aanwezige verflaag. Sterk zuigende ondergronden dienen voorbehandeld te worden. Bij normaal stucwerk volstaat het om voor te lijmen met verdunde behanglijm (zie de aanmaaktabel voor de correcte mengverhouding). Voor bepaalde ondergronden zoals gipsplaten, uitermate droog stucwerk, snelbouwmaterialen, cellenbeton, e.a. is het nodig een geschikte primer, afhankelijk van de ondergrond, aan te brengen.


Behangen

Vliesbehang

De lijm voldoende en gelijkmatig in ruim één baanbreedte op de muur aanbrengen met de Perfax Behangroller of Lijmkwast. De rug van het behang niet bevochtigen. Vervolgens het behang stotend in het nog vochtige lijmbed aanbrengen. Druk de banen gelijkmatig van boven naar beneden, van het midden naar buiten aan en strijk ze glad met de Perfax Behangspatel. Druk de naden aan met de Perfax Naadroller. Snijd het behang langs plafond, plinten en kozijnen op maat met behulp van de Perfax Behanglineaal.

Slechts zoveel lijm aanbrengen op de ondergrond als in 20 minuten beplakt kan worden. Correcties zijn makkelijk uitvoerbaar in deze verwerkingstijd. Een hoge kamertemperatuur verkort de verwerkingstijd.

Bij een correct gebruik van de Perfax lijm en het behang en indien het volgend pictogram op de verpakking van het vliesbehang aanwezig is, is het vliesbehang nadien gemakkelijk verwijderbaar.



Perfax, vertrouwde kwaliteit!




PRODUCTINFORMATIE

DecoMix Behanglijm - Vlies

Papier- en vinylbehang

De lijm met de Perfax Lijmkwast voldoende en gelijkmatig op de rugzijde van het behang aanbrengen, neem de randen goed mee. Vouw de behangbanen op volgens onderstaande instructie op en laat ze voldoende inweken (ca. 10 à 15 minuten). Het opvouwen voorkomt dat de naden gaan openstaan en de lijm tijdens de langs de randen opdroogt. Voor het aanbrengen op de wand, het behang zo nodig nogmaals zuinig insmeren.



Breng het behang stotend op de muur aan.

Druk de banen gelijkmatig van boven naar beneden, van het midden naar buiten aan en strijk ze glad met de Perfax Behangspatel.

Druk de naden aan met de Perfax Naadroller.

Snijd het behang langs plafond, plinten en kozijnen op maat met behulp van de Perfax Behanglineaal.

ATTENTIE

- Gebruik altijd schoon gereedschap.
- Lijmvlekken direct met een vochtige doek deppend verwijderen.
- Gereedschap met water reinigen.
- De voorschriften van de wandbekledingsfabrikant in acht nemen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- De verpakking na gebruik goed sluiten.
- Op een koele en vorstvrije plaats bewaren.
- Niet beneden +5°C verwerken. Niet ontvlambaar.
- Houdbaarheid: 18 maand voor ongeopende verpakking en tot 6 maanden in geopende verpakking.

Henkel Nederland B.V.

Brugwal 11

3432 NZ Nieuwegein

Tel: +31 30 607 34 38

Website: www.perfax.nl

E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.

Esplanade 1, bus/bte 101

1020 Brussel/Bruxelles

Tel: +32 2 421 29 99

Website: www.perfax.be

E-mail: info.diy@henkel.com

Perfax, vertrouwde kwaliteit!